

La section qui liste ce que vous avez refusé

Un rapport de protection a besoin d'un bloc nommant les analyses demandées puis refusées, et ce qui a été proposé à la place. Sa place est dans le document plutôt que dans un courriel, car la demande sera refaite par quelqu'un qui n'a pas lu le courriel.

Pierre Robentz Cassion

Leçon 8 sur 8

Données de protection et VBG — Ce que les nombres signifient

Ce que couvre cette leçon

- Le rapport, en entier
- Pourquoi la section des refus est dans le document
- Les quatre phrases qui portent le rapport
- L'habitude que ce cours visait
- La suite

Le rapport, en entier — Exemple (suite)

Protection and GBV data, 2024

Three admin1 areas, six admin2 areas

DATA HANDLING

read this first

Analysis extract: 14 fields, 1,850 cases. No name, contact detail, free text, incident date, location below admin2, exact age, incident type or perpetrator detail. Age in five bands, time in months.

Suppression rule: no cell below 5, with secondary suppression so rows cannot be differenced.

Incident-level analyses remain with the case management agency and are reported as findings, not shared as data.

REFERRAL PATHWAY

1,638 consenting cases

Consented to referral	88.5%	1,638 of 1,850
Declined	11.5%	212 a decision, not a failure
Referral made	69.7%	

Le rapport, en entier — Exemple (suite)

Accepted, of those made	66.3%
Reached service, of accepted	94.7%
End to end, of consenting	43.8%

The pathway fails upstream. Once accepted, 94.7% reach a service.
Livelihood support completes at 20.7% against health at 57.6%.

EQUITY

Cases reporting a disability 26.7% complete, against 46.2%
Consent is identical (89.0% and 88.5%). The gap is entirely at
referral-making (54.5% against 71.9%) and acceptance (56.4% against 67.3%).
Disability is self-reported by 12.3% of cases, so the gap is a lower bound.

CASE MANAGEMENT

		1,108 cases, 17 caseworkers
Mean caseload, highest area	33.2	peak 51; guidance is about 25
Mean caseload, lowest area	14.8	

Le rapport, en entier — Exemple (suite)

Case plan reviews per case, highest-caseload area	1.78	against	2.45
Closed for lost contact, highest-caseload area	38.9%	against	20.2%
Closed by the cut-off	636	57.4%	
Still open	472	42.6%	censored, not missing
Median months to closure	4		of closed cases only; 140 open cases already exceed it
Case plan objectives met	29.1%	of closures	

WHAT THESE NUMBERS ARE NOT

Case counts measure access and reporting, not incidence. Saint-Louis-du-Nord opened a service in July and its monthly intake rose 74%; no conclusion about violence in that area follows.

Prevalence is not estimable from service data at any level of sophistication. It requires a population-based survey.

Le rapport, en entier — Exemple (suite)

REQUESTED AND DECLINED

Case counts by commune, month and incident category -- declined; cells of 0 to 3 identify individuals. Offered: district by quarter, and commune-level completion rates on annual denominators.

Full case list with age and area for a partner's targeting exercise -- declined; the extract is not a beneficiary list and consent does not cover it. Offered: aggregate caseload by area to inform their staffing.

DATA QUALITY

62 cases (3.4%) have no age band; age-disaggregated figures use 1,788.

11 cases record a service time on an unaccepted referral; excluded, and the completion rate is computed without them.

7 cases close before they open; excluded from duration statistics.

One caseworker identifier spans two areas after a transfer; caseload is computed per worker.

Le rapport, en entier — Exemple (suite)

One area records disability as Yes/No rather than true/false; normalised.

Pourquoi la section des refus est dans le document

- Parce que la demande sera refaite — Par un nouveau gestionnaire de l'information, par le consultant d'un bailleur, par...
- Parce qu'elle montre que le refus était raisonné et non réflexe — Un rapport qui liste deux demandes refusées à côté de...
- Parce que c'est un cahier des charges — Deux ans de demandes refusées constituent une spécification de ce que le...

Pourquoi la section des refus est dans le document — En Python

```
declined = [  
    {"request": "counts by commune, month, incident category",  
     "reason": "cells of 0-3 identify individuals",  
     "offered": "district by quarter; commune completion rates"},  
    {"request": "full case list with age and area",  
     "reason": "not a beneficiary list; consent does not cover it",  
     "offered": "aggregate caseload by area"},  
]
```

Pourquoi la section des refus est dans le document — En R

Keep the log as data. It is the only way it survives a staff change.

Les quatre phrases qui portent le rapport

- Le circuit échoue avant la porte du service — 94,7 % des référencementements acceptés atteignent un service ; les pertes. . .
- Les personnes en situation de handicap sont mises en échec par le système, non par leurs propres choix — Consentement. . .
- Une zone porte un tiers de dossiers de plus que l'orientation et cela se voit dans deux autres tableaux — La charge est. . .
- Aucun nombre ici ne mesure la quantité de violence survenue — Chaque dénominateur de ce rapport est constitué de. . .

L'habitude que ce cours visait

- **Qu'ai-je compté, sur quoi ?** Cas consentants, référencements acceptés, dossiers ouverts, clôtures — quatre. . .
- **Qu'est-ce qui pourrait aussi l'expliquer ?** L'ouverture d'un service, une habitude de codage, le jugement d'un. . .
- **Que devrait-on faire différemment à cause de cela ?** Deux conversations sur la décision de référer, une sur. . .
- **Qui pourrait être exposé si ceci était publié tel quel ?** La question que les trois autres ne posent pas, et celle. . .
- La quatrième question est tout ce cours — et c'est la seule de cette plateforme où la bonne réponse consiste parfois à. . .

- Le module 4 n'a plus qu'un cours.

Lire la leçon complète, avec le code exécutable

```
https://data-analysis.cassion.dev/fr/cours/protection-and-gbv-data/  
prot-08-the-protection-report
```